



プラグのネジ山を傷める前に!!

プラグの仮り締め用!!

JTC4623 スパークプラグトルクソケット

仮締めトルクで
黒い部分が空回り



- 差込:9.5mm
- 14mm:締付トルク/19N・m
- 16mm:締付トルク/20N・m
- 21mm:締付トルク/25N・m

プラグのトルク締めに!!



目盛りクッキリ
設定簡単!!



JTC6683J 9.5mmトルクレンチ

差込:9.5mm 全長:375mm ギア数:24T


トルク使用範囲:5~60N・m

プラグ締付トルク

Φ18mm	35~40Nm
Φ14mm	25~30Nm
Φ12mm	15~20Nm
Φ10mm	10~12Nm

最近多い12角プラグ対応

マグネットタイプ



12角

マグネットスパークプラグソケット

JTC4179 14mm

JTC1815 16mm

JTC4569 18mm

JTC1816 21mm



差込:9.5mm



プラグのネジ山が!!

プラグホール修正機

● 軽度の損傷…少しネジがきつい

JTCJW0629



全長:64mm
適用サイズ:10・12mm

JTC1617



全長:71mm
適用サイズ:14・18mm

JTC1618



全長:50mm
適用サイズ:14mm

● 中度の損傷…手前のネジ山が潰れている

シリンダー側のネジ山を使用し修正!!

JTC4898

適用サイズ:M12×1.25
全長:270mm 六角:13mm



JTC4899

適用サイズ:M14×1.25
全長:260mm 六角:13mm



● 重度の損傷…全然ネジが入らない

新たにネジ山を作り直し!!

JTC4864

プラグホールリペアキット



作業は簡単・3ステップ!!

① タップで拡張!

② スリーブをプラグに取付!

③ プラグを取付。完成!

JTC4314



サイズ・詳細はHPにてご確認ください。