

WINTER FAIR

漏れの心配なし!安心の手動式



145/70R12







- ●サイズ:395x595x400mm
- ●最大荷重:680kg(1台)







オイル量2倍!!フットペダル付きで作業効率アップ

ローダウン対応、ロングタイプ

- ●揚程:70~530mm
- ●最大荷重:2t
- ●重量:44.5kg
- ●全長:830mm





低床2tガレージジャッキ

JTCSJ2083

最大同意:20

腰が痛くない!!

上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ!

最高位

1070mm



- ●許容荷重:50kg
- ●ローラー長さ:240mm
- ●ローラ⇔ローラの間隔: 430mm
- ●適応タイヤ・外径:
 - 530~820mm· 幅:280mmまで
- ●SUV車(22インチ)まで対応

クイックタイヤリフター JTCWD1030

中までゴムが詰まってます



リフトパッド4個入り

-370mm-

W20.6XD12.5XH14.5cm

JTC7020

SUVに最適

W19.5XD10XH8.5cm

JTC7647

W19.5XD10XH5cm

JTC7646

TESLA タイヤ交換・クイック作業必需品











3○Y/∷ 4個セット テスラ用リフトパッド モデル3・Y用

JTC7963S



JTC5201

ハブボルト修正ダイスセット

適合サイズ:M12X1.25・ M12X1.5 · M14X1.5





欧州車用

ホイールスレッドリペアキット 適合サイズ:M12X1.25 (プジョー・シトロエン) M12X1.5 (ベンツ・BMW)、M12X1.75 (VOLVO)、 M14X1.5 (VW AUDI)

JTC5433

ホイールの接触面の錆び



ハブ・スタッドボルトポリッシャー

- ●パット外径:大53mm・小40mm
- ●パット内径:大13mm・小13mm
- ●適用ボルトサイズ:10mm ●軸サイズ:六角(8mm)
- JTC1541



ホイールハブポリッシャ・

- ●差込:12.7mm
- ●ディスク内径:85mm ●外径:150mm ●高さ:90mm

JTC6735











12.7mmパームインパクトレンチ

JTC5001

- ●差込:12.7mm ●最大トルク:678Nm(左回転)
- 658Nm(右回転)
- ●左右3段階調整 ●重量1.56kg ●無負荷回転数:10,000rpm

ホイールを傷付けたくない!!



PVCハイブリッドホース


JTC7008

内径8mm·10M

JTC7009

内径8mm·15M

暗い工場に!!





LEDワークライト 照度:Hi / Lo・1000ルーメン / 500ルーメン

JTC7829



●差込12.7mm ●全長86mm

トルクレンチ 12.7mm

JTC3304

トルク使用範囲

JTC6686JN

全長:518mm

40~210Nm

クリックタイプトルクレンチ 12.7mm



クセ無しホース

折り曲げ比較

トルク使用範囲 28~210Nm

JTC6903J

全長:470mm

●誤差:±3%

トルク使用範囲

JTC6687JN

全長:570mm

50~350Nm

トルク使用範囲 50~365Nm

JTC6904J

全長:635mm

バッテリーの寿命がわかる



●機能:バッテリーテスト 充電電圧テスト エンジン始動電圧テスト

使ったら充電しとけよ!

工場でこのトラブル解決! 第3世代のジャンプスター



スーパーキャパシタ

JTC7715

バッテリー交換の必需品 OBD II 端子に差込むだけ



バッテリーバックアップ JTC4726A



ージプロテクタ

JTC6015

販売店

